

Графики производительности

LKH-/ LKNP-/ LKHI-45, 50 Hz

Электродвигатель: 3000 об/мин, синхр.
 Допустимое отклонение ±5%.
 Максимальный диаметр рабочего колеса: 178 mm
 Минимальный диаметр рабочего колеса: 140 mm
 Диаметр входного патрубка насоса: 101.6 mm, DN 100
 Диаметр выходного патрубка насоса: 76 mm, DN 80
 Данные по производительности относятся к воде при температуре 20°C.
ПРИМЕЧАНИЕ
 Графики относятся к электродвигателю: 15 кВт/2930 об/мин, асинхр. 50 Гц.
 Для электродвигателей меньшего типоразмера напор (Н) ниже на: 3%.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАПАСЕ ПРОЧНОСТИ.

Электродвигатель: 1500 об/мин, синхр.
 Допустимое отклонение ±5%.
 Максимальный диаметр рабочего колеса: 178 mm
 Минимальный диаметр рабочего колеса: 140 mm
 Диаметр входного патрубка насоса: 101.6 mm, DN 100
 Диаметр выходного патрубка насоса: 76 mm, DN 80
 Данные по производительности относятся к воде при температуре 20°C.
ПРИМЕЧАНИЕ
 Графики относятся к электродвигателю: 2.2 кВт/1430 об/мин, асинхр. 50 Гц.

